



Габаритные размеры:

Длина ок. 8000 мм
Габаритная ширина 2 550 мм

Вес:

Масса в снаряженном состоянии: ок. 6 000 кг
Полная масса: 36 000 кг

Осевые агрегаты:

- 3 x 12 000 кг, марки BPW (усиленное исполнение для тяжелых дорожных условий).
- Оснащение 2-х осей датчиками ABC
- Тормозные механизмы барабанного типа

Шасси:

- специальная усиленная стальная конструкция из продольных балок и поперечных лонжеронов;
- усиленное дышло, расположенное по центру;
- крылья Parlok на первой оси, на 2-й и 3-й оси полукрылья Parlock и алюминиевая рифленая площадка;
- 2 лебедки для запасного колеса;
- фанерный пол между продольными балками по всей длине прицепа.

Тормозная система:

- EBS – электронная антиблокировочная система

Электрооборудование:

- осветительное оборудование диодное

Покраска:

- все стальные части перед покраской обрабатываются эпоксидным грунтом;
- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета.

Коники:

- 4 неразборных коника из высокопрочной шведской стали
- нагрузка на один коник до 8 000 кг;
- положение коников регулируется вдоль прицепа.

Дополнительное оборудование:

- 4 съемных натяжных устройств оцинкованных на болтовом соединении для затяжки перевозимого груза;
- 4 фары рабочего освещения
- инструментальный ящик из нержавеющей стали
- две петли для эвакуации;
- захват для грейфера оцинкованный;
- два буксировочных крюка.



По вопросам стоимости, срокам изготовления, для уточнения технических возможностей
Вы можете обратиться к нашим специалистам

